



Extractores de alta velocidad de montaje rígido



Las enormes capacidades de carga de Maytag, las grandes velocidades de extracción y los controles de microprocesador lo ayudan a mantener su negocio funcionando con la máxima eficiencia. El sistema de enjuague por rociado a través de la puerta, brindar resultados de enjuague mejorados con menos agua y tiempos de ciclo más cortos.

Modelos MFX50/80/100PN

Más y más operadores de lavaderos están descubriendo las ventajas de nuestros extractores de lavadoras de montaje rígido de fácil operación. Ahorran tiempo al lavar más en cada carga, al tiempo que ofrecen una mejor limpieza de las cargas grandes o voluminosas. Nada está construido para que rinda con las grandes cargas como las Maytag. También le prestamos una atención extraordinaria a las piezas que reciben el mayor desgaste, como los cojinetes, correas, manijas, gabinetes y marcos.


microprocesador sin-monedas

¡Las velocidades de extracción de 250 G reducen el tiempo de secado y los costos de energía!


Para su empresa:

- 20 ciclos programables para satisfacer todas sus necesidades.
- Fáciles de programar y simples de operar,
- Se pueden programar hasta cuatro idiomas y luego cambiar al idioma de funcionamiento.
- Una infinidad de niveles de agua para preservar el agua.
- La alimentación automática o manual permite el uso de químicos en polvo o líquidos.
- Los indicadores muestran en qué estado se encuentra el ciclo.
- La extracción de alta velocidad quita más agua para lograr un secado más rápido y brindar una mayor eficiencia.
- El marco y base de acero de alta resistencia evitan las vibraciones y ruidos excesivos.
- Diseño de fácil acceso para un conveniente autoservicio.

Modelos MFX50/80/100PN




VISTA FRONTAL



SALIDAS DE DRENAJE
(salidas dobles: MFX80 y MFX100)

VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL

Para conocer la disponibilidad de los modelos fuera de los EE.UU. y Canadá contacte a:

Maytag International, Inc.
8700 West Bryn Mawr
Chicago, IL 60361
Teléfono: +001-773-714-0100
Fax: +001-773-714-8180



NEW YORK CITY
M.E.A.



Modelo	A		B		C		D		E		F	
	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm
MFX50	40 ¹ / ₂	102,8	35 ¹³ / ₁₆	91	67 ³ / ₄	172	26 ³ / ₄	68	50 ³ / ₄	129	6 ³ / ₄	17
MFX80	49	124,5	48 ⁷ / ₁₆	123	70 ⁷ / ₈	180	29 ¹ / ₄	74	56 ⁵ / ₁₆	143	10 ⁷ / ₁₆	26,5
MFX100	49	124,5	48 ⁷ / ₁₆	123	70 ⁷ / ₈	180	30 ³ / ₁₆	77	60 ³ / ₄	153	10 ⁷ / ₁₆	26,5

ESPECIFICACIONES	UNIDAD	MFX50		MFX80		MFX100		
Tiempos de ciclo		Programables hasta 299 minutos (ciclos pre-programados de 10 a 39 minutos más cargas)						
Capacidad Cilindro:	libras	kg	50	22,7	80	36,2	100	45,4
Volumen	pies ³	litros	7,8	220	12,5	354	15,3	433
Diámetro	pulg.	cm	29 1/2	75	36	91,4	36	91,4
Profundidad	pulg.	cm	19 ²³ / ₃₂	50	21 ¹³ / ₆₄	54	26	66
Velocidad en el lavado	rpm	rpm	41	41	39	39	39	39
Velocidad de distribución	rpm	rpm	66	66	65	65	65	65
Velocidad de extracción	rpm	rpm	360	360	350	350	315	315
baja	rpm	rpm	750	750	700	700	625	625
Fuerza G								
baja			54	54	63	63	51	51
alta			235	235	250	250	200	200
Motor (4 Velocidades):								
Lavado	hp	kw	0,6/0,75	0,45/0,55	1,0/1,2	0,75/0,9	1,5/1,6	1,1/1,2
Extracción	hp	kw	3,0/3,5	2,2/2,6	3,8/5,0	2,8/3,7	5,7/7,0	4,1/5,2
Toma de agua	pulg.	cm	3/4	1,9	1	2,5	1	2,5
Peso neto	libras	kg	1632	740	1963	890	2073	940
Peso con embalaje	libras	kg	1742	790	2404	1090	2514	1140
Apertura de la puerta	pulg.	cm	16	41	18	46	18	46
Voltaje / tamaño del corta corriente:								
208-240 / 3 PH (3 alambres + tierra)	A	A	15	15	20	20	30	30
Color	Todos los modelos sólo están disponibles en acero inoxidable.							


Vea las instrucciones específicas para una instalación adecuada. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Características De Calidad




Manguera de enjuague de acero inoxidable

Superior por lejos a las plásticas y mucho más fiables. Maytag y su sistema de inyección resisten rajaduras, quebraduras y otros daños posibles.



Sistema de descarga doble

Montado cerca de la cuba para ahorrar agua y jabón. Dos válvulas de descarga extra grandes permiten ahorrar tiempo descargando el agua más rápida y eficientemente.



Base y marco de acero sólido

Tratado para resistir la oxidación. Maytag brindan un soporte rígido para la canasta de la lavadora evitando el exceso de vibración y ruido.



Compartimento distribuidor

Este práctico compartimento incorporado contiene cinco contenedores diferentes para colocar manualmente los químicos de lavado individuales.

Garantía Limitada Maytag

2 AÑOS – Todas las piezas.

5 AÑOS – Cubierta, conjunto de marco soldado, canasta, conjunto del eje, cojinetes y sellos.

Por un período comprendido entre la fecha original de compra hasta los plazos mencionados, las piezas designadas que cesen en su uso comercial normal serán reparadas o reemplazadas sin cargo en cuanto a la pieza en sí, quedando a cargo del propietario todos los otros costos, incluyendo mano de obra, transporte y derechos aduaneros. Los daños producidos por sustancias químicas están excluidos de cualquier cobertura de garantía. Vea la garantía completa para conocer los detalles.

